ONLİNE MATBAANIZ

%100matbaa.com

Yüzde Yüz Gülmseyin

## MAVİ ÇİZGİ

Kesim çizgisinden 10 mm içeride bulunan güvenli alandır. Tasarımınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

## KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisidir. Tasarımınız kırmızı çizgilerde belirtildiği şekilde kesilecektir.

# TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tasarım mutlaka baskı renk formatı olan CMYK renk formatında çalışılmalıdır.

Özellikle siyah ve tonları (Gri) kullanıldığında renk değerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50 değeri ile oluşturabilirsiniz.

Koyu renkli bir zemin üzerindeki açık renkli bir çizginin baskıda görülebilmesi için çizgi kalınlığının 2 mm' den daha ince olmaması gerekmektedir. Bu durum dışındaki diğer tüm çizgiler 0,2 mm' den daha ince olmamalıdır. Ürünümüzde kullanılan materyal nedeniye bu çizgi kalınlıklarının altında kalan görsellerde baskı sonrası bozulmalar meydana gelecektir.

Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlükte veya vektörel olmalıdır.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız.

## ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.